

Cavi di ricarica Tipo 2 - Tipo 2

Charging cables Type 2 - Type 2

I nostri cavi di ricarica Tipo 2 - Tipo 2 soddisfano i più alti standard di qualità imposti dal mercato e sono disponibili in 4 colorazioni differenti.

Our Type 2 - Type 2 charging cables meet the highest quality standards required by the market and are available in 4 different colors.



4 colorazioni

4 colors



26.

Codici Cavi

Cables codes

	Power supply Alimentazione	Maximum power Potenza massima	Cable length Lunghezza cavo	Colour Colore
CB-01-32M3B	Monofase / Single-phase	7,4 kW	3 m	●
CB-01-32T3B	Trifase / Three-phase	22,2 kW	3 m	●
CB-01-32M5B	Monofase / Single-phase	7,4 kW	5 m	●
CB-01-32M5G	Monofase / Single-phase	7,4 kW	5 m	●
CB-01-32M5O	Monofase / Single-phase	7,4 kW	5 m	●
CB-01-32M5V	Monofase / Single-phase	7,4 kW	5 m	●
CB-01-32T5G	Trifase / Three-phase	22,2 kW	5 m	●
CB-01-32T5O	Trifase / Three-phase	22,2 kW	5 m	●
CB-01-32T5V	Trifase / Three-phase	22,2 kW	5 m	●
CB-01-32T5B	Trifase / Three-phase	22,2 kW	5 m	●
CB-01-32M8B	Monofase / Single-phase	7,4 kW	8 m	●
CB-01-32T8B	Trifase / Three-phase	22,2 kW	8 m	●

IT

Specifiche generali

	Monofase	Trifase
Peso	2,6 Kg	3,5 Kg
Ingombro con sacca portacavi	380 x 380 x 100 mm	
Materiale del cavo	TPU	
Colori connettore	Blu, Grigio, Arancio, Verde	
Tipologia di connettore	Tipo 2 - Tipo 2	
Lunghezza cavo	3, 5, 8 m	

Specifiche elettriche

Potenza massima	7,4 kW	22,2 kW
Corrente massima	32 A	
Alimentazione	230 V $\pm 10\%$, 50-60 Hz	400 V $\pm 10\%$, 50-60 Hz
Grado di protezione	IP55	
Numero di poli	1P + N + PE + CP + PP	3P + N + PE + CP + PP

Certificazioni

Norma di riferimento internazionale	IEC 62196-2	
Certificazione	CE	

EN

General specifications

	Single-phase	Three-phase
Weight	2,6 Kg	3,5 Kg
Overall dimensions with cable holder	380 x 380 x 100 mm	
Cable material	TPU	
Connector colours	Blue, Grey, Orange, Green	
Type of connector	Type 2 - Type 2	
Cable lenght	3, 5, 8 m	

Electrical specifications

Maximum power	7,4 kW	22,2 kW
Maximum current	32 A	
Power supply	230 V $\pm 10\%$, 50-60 Hz	400 V $\pm 10\%$, 50-60 Hz
Degree of protection	IP55	
Number of poles	1P + N + PE + CP + PP	3P + N + PE + CP + PP

Certification

International reference standard	IEC 62196-2	
Certification	CE	