

DESIGNED AND MANUFACTURED IN ITALY 

daze

IT

Dazebox C

V1.3 - Scheda tecnica
Settembre 2025



Dazebox C

Dazebox C è la wallbox entry-level ideale per chi cerca una soluzione di ricarica di alta qualità ad un prezzo conveniente. Progettata per l'uso domestico, offre connettività, integrazione con impianti fotovoltaici e gestione tramite app per un'esperienza di ricarica efficiente.



Dazebox C

* con portaconnettore integrato
con portacavo incluso nella scatola

Funzionalità

- + Compatibile con App e Portale Daze
- + Connettività WiFi e Bluetooth
- + Load Balancing con i carichi di casa
- + Compatibilità con impianti fotovoltaici
- + Bobina di sgancio non necessaria
- + Lettore RFID non identificativo
- + Shutter integrati

Scheda tecnica

Versione monofase

Versione trifase

Specifiche generali

Tipo di prodotto	Dispositivo per l'alimentazione di veicoli elettrici in CA		
Modo di ricarica	Modo 3		
Connessione	Cavo integrato Tipo 2 con shutter (non necessita di bobina di sgancio)		
Punti di connessione	1		
Lunghezza cavo connettore Tipo 2	5 / 7 m		
Presa schuko	No		
Dimensioni senza cavo	335 x 277 x 102 mm		
Colore Cover	Bianco e nero		
Peso	~ 4 Kg		~ 5 Kg
Consumo in stand-by	< 2 W		

Specifiche elettriche

Connessione	N+L+T		N+L1+L2+L3+T
Corrente nominale		32 A	
Potenza massima assorbita	7,4 kW		22,2 kW
Tensione	230 V $\pm$ 10%, 50-60 Hz		400 V $\pm$ 10%, 50-60 Hz
Configurazione rete	TT / TN		

Connettività

Connettività Bluetooth	BLE 4.2		
Connettività Internet	WiFi		
Connettività GSM 4G	No		
Aggiornamento software	Tramite Bluetooth, WiFi		
Potenza RF emessa	BLE +4dBm - WiFi 2.4G +20,5 dBm		
Frequenze operative	BLE 2402-2480 MHz / WiFi 2.4G: 2412-2472 / 2422-2462 MHz		

Funzionalità

Interfaccia utente output	App Daze (Android o iOS), Web Portal, 4 LED RGB		
Misura corrente certificata MID	No		
Lettore RFID	Sì senza identificazione		
Comando e configurazioni offline	Tramite App via Bluetooth		
Comando e configurazioni da remoto	Tramite App o Web Portal via Internet		
Gestione utenti e amministratori	Tramite App o Web Portal		
Blocco, sblocco e programmazione oraria blocco	Tramite App o Web Portal		
Programmazione della ricarica	No		
Load balancing con contatore	Opzionale, necessita modulo power meter		
Numero punti presa massimo in Load Balancing	1		
Modalità Autoconsumo	No		

Sicurezza

Serratura con chiave	No		
Monitoraggio temperatura	Integrato con protezione surriscaldamento		
Sicurezza antincendio	UL94 V-0		
Rilevamento correnti in continua (RDC-DD)	Integrato, 6 mA CC		
Relè Upstream	No		
Protezione magnetotermica differenziale (RCBO)	No		
Categoria di sovratensione	OVC III		

Resistenza ambientale

Ambiente di utilizzo	Interno ed esterno		
Grado protezione IP	IP55		
Grado protezione IK	IK08		
Temperatura di funzionamento	Da -25 °C a +55 °C		
Temperatura di stoccaggio	Da -30 °C a +60 °C		
Massima altitudine di installazione	2000 m s.l.m.		

Installazione

Configurazione corrente massima nominale	Non modificabile		
Configurazione caricatore e accessori	Tramite App		
Ancoraggio	A muro o su supporti a terra SD01		
Passaggio cavi ingresso	A giorno o sottotraccia con sezione fino a 6 mm ²		

Certificazioni

Certificazione	CE		
Norma di riferimento internazionale	IEC EN 61851-1, IEC EN 61851-21, IEC EN 62196-2		
Norma di riferimento nazionale	CEI EN 61851-1, CEI EN 61851-21-2, CEI EN 62196-2		

daze.eu

Daze HQ - Bergamo, Italy
+39 035 1983 1355
info@daze.eu

Daze Ibérica - Madrid, Spain
+34 911 47 60 74
contacto@daze.eu

Daze France - Paris, France
+33 07 44 73 28 41
service@daze.eu