

Protection box One e Pro

Se necessiti di un centralino di protezioni dedicato per la tua Dazebox Home, Daze ti offre due versioni di quadro di protezioni preassemblato che integra tutto il necessario per un'installazione a norma. La versione Pro, rispetto alla One integra la serratura con chiave e le protezioni di sovratensione, le quali potrebbero essere necessarie in reti particolarmente a rischio.

If you need a dedicated protection control panel for your Dazebox Home, Daze offers you two pre-assembled protection panel versions that integrate everything you need for a compliant installation. The Pro version, compared to the One version, includes a key lock and overvoltage protections, which may be necessary in particularly high-risk networks.



IT

Specifiche generali

	Monofase	Trifase
Dimensioni (One)	215x200x105 mm (8 moduli)	215x200x105 mm (8 moduli)
Dimensioni (Pro)	215x200x105 mm (8 moduli)	290x240x105 mm (12 moduli)
Serratura con chiave (One)		No
Serratura con chiave (Pro)		Sì
Peso	~ 1 Kg	~ 1,5 Kg

Componenti

Magnetotermico differenziale (RCBO)	Incluso
Protezione sovratensioni permanenti (POP) (One)	No
Protezione sovratensioni transitorie (SPD) (One)	No
Protezione sovratensioni permanenti (POP) (Pro)	Incluso
Protezione sovratensioni transitorie (SPD) (Pro)	Incluso

Specifiche elettriche

Connessione	N+L+PE	N+L1+L2+L3+PE
Corrente nominale		40 A
Alimentazione	230 V $\pm$ 10%, 50-60 Hz	400 V $\pm$ 10%, 50-60 Hz
Caratteristica di intervento termo-magnetica		Curva C
Potenza di interruzione IGA	6 kA	10 kA
Tipo di protezione differenziale	Tipo A: corrente alternata e pulsata	
Corrente di dispersione protezione differenziale I _{dn}	30 mA	
Tensione di innesco sovratensioni permanenti	280 V $\pm$ 5%	
Classificazione SPD secondo IEC EN 61643-11	Tipo 2	

Resistenza ambientale

Grado protezione IP	IP65
Grado protezione IK	IK08
Temperatura di funzionamento	Da -5 °C a +40 °C

Installazione

Ancoraggio	A muro
Passaggio cavi	A giorno o sottotraccia
Sezione massima terminale	Fino a 25 mm ²
Coppia di serraggio	2.5 Nm